


Szafkowy zasilacz buforowy ZBF-12V-8A-40

Oznaczenie : **ZBF-12V-8A-40**
Nazwa : **Szafkowy zasilacz buforowy**



Przeznaczenie

Zasilacz służy do bezprzerwowego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 12V nawet na przy zaniku (awaria, odłączenie) sieci elektroenergetycznej. Jest to tzw. funkcja UPS z typem napięcia wyjściowego z napięciem stałym. Dzięki zastosowaniu takiego zasilacza, odbiornik jest chroniony zarówno przed krótkotrwałymi (sekundy, minuty), jak i dłużej trwającymi przerwami. Czas podtrzymania zależy od zastosowanej pojemności akumulatora, oraz poboru prądu przez obciążenie. Zasilacz zapewnia ładowanie akumulatora, a także utrzymywanie go w stanie maksymalnego naładowania podczas obecności sieci elektroenergetycznej. W skrzynce można umieścić akumulator, który nie jest integralną częścią zestawu serii ZBF (akumulator należy zakupić oddzielnie).

Zastosowanie:

- ✓ w systemach kontroli dostępu (KD) i rejestracji czasu pracy (RCP),
- ✓ w zasilaniu kamer lub rejestratorów w systemach cctv,
- ✓ czujniki, nadajniki i odbiorniki sygnałów,
- ✓ zawory elektromagnetyczne, czujki alarmowe
- ✓ podświetlenie awaryjne,
- ✓ sieci internetowe bezprzewodowe i przewodowe.

Szafkowy zasilacz buforowy ZBF-12V-8A-40

Cechy:

- ✓ uniwersalne zastosowanie,
- ✓ stały poziom napięcia wyjściowego 13,8V (DC) podczas obecności sieci elektroenergetycznej,
- ✓ wartość napięcia z przedziału 10,5V-13,8V (DC) podczas zaniku sieci elektroenergetycznej,
- ✓ dedykowana współpraca z akumulatorem żelowym lub AGM,
- ✓ współpraca z akumulatorami 12V 40Ah (lub 33Ah, 26Ah),
- ✓ sygnalizacja stanu pracy: AC OK, DC OK – diody LED wyprowadzone na zewnątrz,
- ✓ zabezpieczenia: przeciążeniowe, zwarciovowe, nadnapięciowe,
- ✓ zabezpieczenie baterii akumulatora – rozłącznik RGR
- ✓ możliwość rozszerzeń o moduły: sygnalizacji przekaźnikowej, styku antysabotażowego, rozdzielacza napięcia wyjściowego z zabezpieczeniami.

Dane Techniczne:

	MODEL	ZBF-12V-8A-40
WYJŚCIE	Napięcie znamionowe	13,8V (DC)
	Zakres zmienności napięcia wyjściowego przy pracy akumulatorowej	10,5-13,8V (DC)
	Prąd znamionowy	8A
	Napięcie znamionowe ładowania	13,3V (DC)
	Prąd ładowania akumulatora	1,2A
	Moc znamionowa modułu zasilającego	150W
	Sprawność	80,00%
WEJŚCIE	Napięcie wejściowe	98-264V (AC) , 124-370V (DC)
	Prąd wejściowy	1,5A/230V (AC)
ZABEZPIECZENIA	Przeciążeniowe,	105-135% nominalnej mocy wyjściowej
	Zwarciovowe	TAK
	Nadnapięciowe	15,87V
	Antysabotażowe	NIE - (opcja)
AKUMULATOR	Dedykowana pojemność	12V 40Ah
	Typ złącza do akumulatora	Oczkowe M5
	Akumulator w zestawie	NIE
NORMY BEZPIECZEŃSTWA	Normy bezpieczeństwa	UL 60950-1, TUV EN60950-1
	Wytrzymałość izolacji	WE/WY: 1,5kVDC, WE/OBUDOWA: 1,5kVDC WY/OBUDOWA: 0,5kVDC
	EMI przewodzone i promieniowane	EN55022 klasa B
SYGNALIZACJA STANU PRACY	Obecność sieci zasilającej	TAK - dioda LED
	Obecność napięcia wyjściowego	TAK - dioda LED
	Przekaźnikowa	NIE - (opcja)
ŚRODOWISKO PRACY	Temperatura pracy	-10 - 60°C, II klasa środowiskowa
	Stopień ochronności	IP20
INNE	Waga (bez akumulatora)	3,2 kg
	Wymiary	200*400*400mm (Głębokość.*Szerokość*Wysokość)