

OPIS



Mufy światłowodowe serii DOME to uniwersalne osłony zabezpieczające miejsca połączeń kabli światłowodowych z układem do zarządzania tubami i spawami światłowodowymi. Pozwalają na ochronę włókien i spawów przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem warunków atmosferycznych. Mufy stosowane są do kabli liniowych doziemnych, kanalizacyjnych oraz napowietrznych. Głowica mufy posiada 4 tuleje okrągłe oraz jedną tuleję owalną umożliwiającą wprowadzenie kabli nieprzeciętych. Do wewnętrznego korpusu muf można zamontować 6 kaset na 24 spawy oraz dodatkowo magazynować zapas tub kabli. Mufy posiadają zamknięcie opaskowe wielorazowego użytku i uszczelniacze termokurczliwe, osobne dla każdego wprowadzonego do złącza kabla. Posiadają klasę szczelności IP68 oraz są odporne na promieniowanie UV.

PARAMETRY



Pojemność złącza:	do 144 spawów
-------------------	---------------

Możliwość zamontowania tacek (24J):	2 - 6
-------------------------------------	-------

Wejście / wyjście okrągłe (8-17,5 mm):	4
Wejście / wyjście owalne:	1

Poziom szczelności:	IP68
---------------------	------

Wysokość:	450 mm
Średnica:	223 mm
Materiał:	ABS
Waga:	3,8 - 4,2 kg

DOSTĘPNE WERSJE

DOME 01 (4348) - na 48 spawów.
DOME 02 (4346) - na 72 spawów.
DOME 03 (4347) - na 96 spawów.
DOME 04 (4348) - na 144 spawów.

ZASTOSOWANIE

Telekomunikacja.
Sieci: LAN, WAN, MAN.
CATV.
Monitoring.
Sieci przemysłowe.
Sieci w technologiach FTTX.

CECHY

Zwarta konstrukcja.
Całkowicie dielektryczny.
Zamknięcie mechaniczne.
Możliwość instalacji do 6 kabli (4 + 1 owal).
Uszczelnienie termokurczliwe.
Wysoka jakość wykonania.

OPAKOWANIE

Złącze kablowe z tackami.
Komplet uszczelniaczy termokurczliwych.
Wyposażenie instalacyjne.
Uchwyt montażowy (naścienny, słupowy).

